



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 水平

连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	水平
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

连接器外形	低
主要产品颜色	黑色

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.8 μm



端子形状和构造	正方形
端子接触部长度	7.5 mm[.295 in]
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接合区域电镀材料厚度	.8 µm[31.49 µin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.6 mm[.142 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	极性定位锁定
接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	固定焊尾
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
外壳材料	6/6 尼龙

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	6.7 mm[.264 in]
连接器长度	7.5 mm[.295 in]

使用环境

工组温度范围	-20 – 95 °C[-4 – 203 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

--



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag, Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 2-172142-3
[EIS LOW PROFILE HSG 3P BALCK](#)

客户还购买了



TE 产品编号1-1623819-4
[SBL4 R051 5%](#)



TE 产品编号4-1676966-7
[SMW2 8R2 5%](#)



TE 产品编号4-1879208-7
[CPF 0402 820R 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号5-1879208-9
[CPF 0402 2K7 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号2-1879495-2
[CRGH0603 5% 100K 0.2W](#)




TE 产品编号9-1879497-7
[CRGH1206 5% 10K 0.5W](#)



TE 产品编号1-2176155-8
[TLM 0805 0.25W R015 1% 100PPM 5K RL](#)



TE 产品编号2176326-1
[CRGP 0603 10R 1%](#)



TE 产品编号1-2176397-2
[3502 3R0 1%](#)



TE 产品编号2369317-1
[16G 05FH 8H plug aassy 440POS 8u" Au](#)

文档

[H-TYPE E.I.S.CONN. 3P ASSY](#)

英文版本

[H-TYPE E.I.S.CONN. 3P ASSY](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-171826-3_Y3.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-171826-3_Y3.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-171826-3_Y3.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[1-1773972-5_EIS_Connectors_Brochure](#)

英文版本

[Crimping of AMP EI Series Connector Contacts](#)

日语

应用规格

日语

机构认证

机构批件

英文版本