

2-1718644-1 ✓ 有效

AMP | MCON Interconnection System

TE 内部编号 2-1718644-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire / Wire-to-Board / Wire-to-Device, 3 Position, .157 in [4 mm] Centerline, MCON Interconnection System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备

位数: 3

连接器和壳体类型: 母端子护套

中心线 (间距) : 4 mm [.157 in]

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	土黄色
连接器和键控代码	B

接触件特性

端子大小	1.2mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]
端子额定电流 (最大值)	25 A

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	不带
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线 (间距)	4 mm[.157 in]

尺寸

连接器高度	14.8 mm[.583 in]
产品宽度	26.5 mm[1.043 in]
产品长度	19 mm[.748 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F]
工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

保护等级	IP6K9K
------	--------

包装特性

封装数量	2000
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-M4595-T273 MCON Receptacle and Tab</p>	 <p>TE 产品编号 5-1579007-3 EXTRACTION TOOL</p>	 <p>TE 产品编号 2-1703494-1 3POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD B</p>	 <p>TE 产品编号 967067-1 MQS SGL WIRE SEAL</p>
 <p>TE 产品编号 967067-2 MQS EINZELLEITDICHT</p>	 <p>TE 产品编号 2-1703494-2 3POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD B</p>	 <p>TE 产品编号 2-1718652-1 3POS, MCON 1.2 - REC. HOUSING COD B</p>	

该系列中的其他产品 | MCON Interconnection System



PCB 板端连接器及母端(2)



其他汽车连接器附件(2)



插入和拔出工具(31)




汽车端子(104)



汽车连接器护套(288)



汽车连接器盖帽(21)



汽车连接器锁和位置保证(11)




连接器密封件和盲堵(11)

客户还购买了



TE 产品编号968121-2
PQ5,2 Sn rec LL EDS >1,0-2,5



TE 产品编号1394005-1
6POS MQS REC COD A



TE 产品编号2-1703494-1
3POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED
COD B



TE 产品编号1-1718888-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED
COD B



TE 产品编号1-2355514-1
4POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD,
COD A




TE 产品编号2236046-8
32POS, MIXED, MALE CONN., CLIP2,
COD B




TE 产品编号2296537-1
MONO MCON1.2 REC TERMINAL



TE 产品编号5039306119
DR-25-1/2-0-30MM



TE 产品编号2334467-2
8POS,1.6X0.6,TAB HSG ASSY,SLD,
COD 1



TE 产品编号5039296063
DR-25-3/16-0-30MM



文档

产品图纸

[3POS, MCON 1.2 LL REC SEALED](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1718644-1_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1718644-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1718644-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[MCON Interconnection System](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本