

2-1719434-3 ✓ 有效

TE 内部编号 2-1719434-3

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 4 Position, .276 in [7 mm] Centerline, Sealable, Gray, Cable Mount (Free-Hanging)

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Circular DIN Housings



连接器系统: **线到线**

位数: 4

连接器和壳体类型: **母端子护套**

中心线 (间距) : 7 mm [.276 in]

可密封: **是**

[所有 Circular DIN Housings \(59\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	圆形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上

### 结构特性

空白孔位	3, 4
位数	4

### 电气特征

工作电压	48 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V

### 主体特性



出线角度	180°
主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	2

#### 接触件特性

端子大小	2.5mm
端子类型	插座
接合插针直径	2.5 mm[.098 in]

#### 机械附件

端子位置保证	否
应力消除	不带
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

#### 壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	7 mm[.276 in]

#### 尺寸

连接器高度	32.8 mm[1.291 in]
产品宽度	31 mm[1.22 in]
产品长度	32.8 mm[1.29 in]

#### 使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

#### 行业标准

保护等级	IP67, IP69K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

#### 包装特性

封装数量	700
封装方法	盒和纸箱

#### 其他



可维修	是
能够保证连接器位置	否

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



TE 产品编号 CAT-R7602-T273  
圆形连接器系统，插针和插座



TE 产品编号 CAT-C4962-B128  
Circular DIN Backshells



TE 产品编号 2-967402-3  
2,5MM ST-GH ASSY 2P



TE 产品编号 185636-1  
PROTECT CAP 2.5MM PLUG



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

4 POS DIA 2.5 SOCKET CONNECTOR HSG

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1719434-3\\_B\\_c-2-1719434-3-b.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1719434-3\\_B\\_c-2-1719434-3-b.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1719434-3\\_B\\_c-2-1719434-3-b.3d\\_stp.zip](#)

英文版本



**产品规格**

**产品规格**

英文版本