

2-1734346-1 ✓ 有效

TE 内部编号 2-1734346-1

USB Connectors, B, 2.0, Standard Profile, Receptacle, 1 Port, Top, Right Angle, Tape & Reel, Offset, Surface Mount, Cable-to-Board, 1500, 4 Position

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 音频和视频连接器 > USB 连接器



USB 适配器类型: B

USB 版本: 2.0

连接器外形: 标准

连接器和壳体类型: 母端, 母端

端口数量: 1

## 产品特性

### 产品类型特性

整体式锁销	不带
USB 适配器类型	B
USB 版本	2.0
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
USB 连接器类型	USB 2.0 B 型

### 结构特性

端口数量	1
位数	4

### 主体特性

外壳电镀材料	镍
连接器外形	标准

### 接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.76 $\mu\text{m}$ [29.92 $\mu\text{in}$ ]
端子接触部电镀材料	钯镍打底镀金
端子额定电流 (最大值)	1 A

### 端接特性

端接柱体和尾部长度的	2 mm[.079 in]
------------	---------------

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

### 机械附件

锁定特性	不带
------	----

PCB 安装对准类型	定位柱
------------	-----

PCB 安装位置	顶部
----------	----

PCB 连接器固定	偏移
-----------	----

PCB 安装固定类型	SMT 压具
------------	--------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

### 壳体特性

外壳材料	热塑性
------	-----

壳体颜色	黑色
------	----

主体方向	直角
------	----

中心线 (间距)	2.5 mm[.098 in]
----------	-----------------

### 尺寸

PCB 厚度 (建议)	1 mm[.039 in]
-------------	---------------

### 使用环境

焊接温度 (最大值)	260 °C[500 °F]
------------	----------------

插接周期 (最大值)	1500
------------	------

工作温度范围	0 – 50 °C[32 – 122 °F]
--------	------------------------

### 操作/应用

无卤素	否
-----	---

装配工艺特点	不带拾放盖
--------	-------

电路应用	电源和信号
------	-------

### 行业标准

湿度敏感度级别	5a
---------	----

工业标准	USB 2.0
------	---------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装数量	200
------	-----

封装方法	卷带包装, 卷带包装
------	------------



## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 客户还购买了





TE 产品编号5406721-2  
MJ,RJ45,SM,TGRAY,13" REEL



TE 产品编号1-406525-1  
IMJ,NO SHLD,8P,TRAY, SN



TE 产品编号2-1393222-0  
V23061A1005A302=MINISTARKSTROM



TE 产品编号9-1415389-1  
PE014F02



TE 产品编号2-1123723-4  
3.96 EP HDR ASSY 4P(YELLOW)



TE 产品编号3-1123723-5  
3.96 EP HDR ASSY 5P(BLUE)

## 文档

### 产品图纸

[STD USB TYPE B, R/A, SMT](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1734346-1\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1734346-1\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1734346-1\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格

#### 产品规格

英文版本

#### 产品规格

英文版本

### 机构认证

#### UL 报告

英文版本

2-1734346-1

USB Connectors, B, 2.0, Standard Profile, Receptacle, 1 Port, Top, Right Angle, Tape & Reel, Offset, Surface Mount, Cable-to-Board, 1500, 4 Position

