



RAST

TE 内部编号 2-1740533-4

Wire-to-Board, 4 Position, 5 mm [.197 in] Centerline, Insulation Displacement (IDC), 1 Row, Natural, PA 6 GF, Standard Edge Connectors

在 TE 官网查看>

连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 线到板

位数: 4

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

线缆端接方法: 绝缘刺破 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

卡进入方式	侧
绝缘位移插槽数	4
与线缆类型兼容	分离式导线
位数	4
行数	1
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性



键控介于腔位置	2&3
---------	-----

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

壳体內的端子定位力	带有
-----------	----

端子接合区域电镀材料厚度	3 – 6 μm
--------------	----------

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
-----------	--------

端子基材	铜镍硅
------	-----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子类型	插座
------	----

端子额定电流（最大值）	6 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

PCB 安装固定	不带
----------	----

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
-------------	-----

接合固定	不带
------	----

接合对准类型	键控
--------	----

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	带有
----------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体入口配置	一端开口
--------	------

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
---------	---------------

外壳材料	PA 6 GF
------	---------

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.2 mm[.087 in]
-----------	-----------------

PCB 厚度（建议）	1.5 mm[.059 in]
------------	-----------------

连接器高度	7.3 mm[.287 in]
-------	-----------------

线径	22 – 18 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用



电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）

包装特性

封装数量	7392
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1740533-4
AMP DUOPLUG POW CONN. 4POS
W.PCB LOCKING

TE 产品编号 3-1740533-4
AMP DUOPLUG POW CONN. 4POS
W.P

TE 产品编号 1740533-2
AMP DUOPLUG POW CONN .2POS
W.PCB LOCKING

TE 产品编号 1740533-9
AMP DUOPLUG POW CONN. 9POS
W.PCB LOCKING

TE 产品编号 2-1740533-2
AMP DUOPLUG POW CONNECTOR

TE 产品编号 1-1740533-6
AMP DUOPLUG POW CONNECTOR

客户还购买了

TE 产品编号63854-2
250 PL MKIII REC. 18-14AWG TPBR

TE 产品编号63933-2
250 PL MKIII REC. 22-18AWG TPBR

TE 产品编号175022-3
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR

TE 产品编号175193-1
187 PL EX FLAG REC. 22-16AWG PTBR

TE 产品编号336075-3
250 FASTON, REC., 20-16 AWG, PTBR

TE 产品编号4-1241961-7
STD TIM MK2 HSG 3P

TE 产品编号1534077-3
MULTIFIT MK2ASSY 3P, IR

TE 产品编号1534415-4
DUOPL POW FEM CON4P

TE 产品编号1862006-1
STD PW TIMER CONTACT

TE 产品编号2112132-1
JPT REC 2.8 Contact SRC Blank

文档



产品图纸

AMP DUOPLUG POW CON 2-9 P WITH PCB LOCKG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1740533-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1740533-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1740533-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

RAST Connector System Catalog

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本