

2-1761603-5 ✓ 有效

AMP-LATCH


TE 内部编号 2-1761603-5

Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 14 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Vertical, Through Hole - Solder, 2 Row, Plug, Low Profile

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线到板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 线到板

位数: 14

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

带状电缆连接器接头类型	插针接头
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	14
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	250 VAC

主体特性

菊花链	带有
-----	----



主要产品颜色	蓝色
连接器外形	低

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μ m[100 μ in]
接合插针直径	.64 mm[.025 in]
端子类型	插针
	30 μ in
端子接触部电镀材料	金
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	1 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
圆形端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	2.6 mm[.102 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	中心
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	PBT
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

尺寸



带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
连接器长度	25.4 mm[1 in]
连接器高度	8.89 mm[.35 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	50
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 499252-9
014 STRAIN RELIEF A-L RCPT



TE 产品编号 CAT-AM71-A85022
母端插座连接器：应力消除



TE 产品编号 1658526-9
609-1441LF FEM SOCKET, LEAD FREE



TE 产品编号 1658621-2
14 NOVO MIL/CTR 15DP, LEAD FREE



TE 产品编号 1658526-8
609-1430LF FEM SOCKET, LEAD FREE



TE 产品编号 1658622-2
14 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号 1658623-2
14 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号 1658620-2
14 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE



TE 产品编号 1658527-5
622-1430LF FEM SOCKET, LEAD FREE



TE 产品编号 2-1658527-2
622-1441LF=FSKT IDC S 14 30AU



TE 产品编号 1-1658528-2
636-1430LF=FEM SKT BLADE POL 1

客户还购买了



TE 产品编号 2-1761603-3
IDC LOW PRO HDR 10P VERT BLUE




TE 产品编号 8-1393238-3
RTD34005



TE 产品编号 2007178-1
SFP+ 1x4 Cage Assembly, Light



TE 产品编号 1-1658526-3
609-2041LF FEM SOCKET, LEAD FREE



TE 产品编号 284510-8
8P TERMI-BLOK PLUG CON VITI




TE 产品编号 823257-000
342A012-4/42-0



TE 产品编号 2176280-9
CPF 0402 121K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号 2-2176397-2
3502 7R5 1%



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1761603-5_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1761603-5_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1761603-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Product Engineering Evaluation Report](#)

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本