




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: **线到板**

位数: 14

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: **不带**

PCB 安装方向: **直角**

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器接合锁门和锁扣类型	长
带状电缆连接器接头类型	插针接头
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	14
PCB 安装方向	直角
行数	2

主体特性

主要产品颜色	蓝色
连接器外形	低

接触件特性

端子底板材料	镍
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形



PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接触部电镀材料	镀金
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	4.11 mm[.162 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	中心
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

带罩端尺寸	3.76 mm[.148 in]
连接器高度	10.26 mm[.4 in]
连接器长度	25.4 mm[1 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

--



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	50
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 499252-9
014 STRAIN RELIEF A-L RCPT



TE 产品编号 1658527-5
622-1430LF FEM SOCKET, LEAD FREE



TE 产品编号 1658620-2
14 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE




TE 产品编号 1658622-2
14 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE





TE 产品编号 2-1658527-2
622-1441LF=FSKT IDC S 14 30AU



TE 产品编号 1658526-9
609-1441LF FEM SOCKT,LEAD FREE




TE 产品编号 1658623-2
14 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号 1658621-2
14 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE



TE 产品编号 1658526-8
609-1430LF FEM SOCKT,LEAD FREE



TE 产品编号 CAT-AM71-A85022
母端插座连接器：应力消除

客户还购买了



TE 产品编号CA7641-000
S200-3-9030




TE 产品编号YDTS20W17-35BBV001
RECP ASSY



TE 产品编号EK7354-000
222S152-25C-G28-0




TE 产品编号YMC8016-W-11-02SN0
ARINC 801, TYPE 1 PLUG CONNECTOR



TE 产品编号4-1462039-8
IM03CJR=IM RELAY 140mW 5V HDV




TE 产品编号3-1617352-3
JMGSPD-18M=M39016/42-048M




TE 产品编号1879621-4
H4P 13R 1% 50PPM



TE 产品编号6643431-1
ICCON,PIN,ASSY



TE 产品编号7-530666-6
CONN LOW PRO 22 POS 156X200C/L



TE 产品编号1053403-1
2066 1321 02

文档



产品图纸

IDC LOW PRO HDR 14P RA LAT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_2-1761712-5_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-1761712-5_E.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-1761712-5_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本