

UP3DTBNLB04

✓ 有效

ALCOSWITCH

TE 内部编号 2-1825043-0

3 A Snap Action Switch, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), Lever, Normal, 125 VAC, 30 g [1.058 oz] Operating Force, Right Angle

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 微动开关



触点额定电流: 3 A
配置（极掷）： 单极 - 双掷
致动器种类: 控制杆，正常
工作电压: 125 VAC
操作力: 30 g [1.058 oz]

产品特性

产品类型特性

致动器种类	控制杆，正常
开关种类	超小型
开关连接类型	印刷电路板

结构特性

操作位置	7.9 mm[.311 in]
配置（极掷）	单极 - 双掷

电气特征

触点额定电流	3 A
工作电压	125 VAC

主体特性

释放力	5 g[.176 oz]
运动微分	.8 mm[.031 in]
产品方向	直角

接触件特性

开关端子电镀材料	镍打底镀金
端子基材	黄铜

尺寸

预行程	3 mm[.118 in]
-----	---------------



操作/应用

操作力	30 g[1.058 oz]
-----	----------------

其他

超程	.6 mm[.024 in]
----	----------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1825043-9 UP3DTBNLA04,MICROSWITCH,SNAP	 TE 产品编号 1825043-7 UP01DTBNLA04,MICROSWITCH,SNAP	 TE 产品编号 1825043-3 UP01DTANLA04,MICROSWITCH,SNAP	 TE 产品编号 1825043-1 UP01DTAOLA04,MICROSWITCH,SNAP
---	---	--	--



TE 产品编号 1-1825043-6
UP3DTANLB04,MICROSWITCH,SNAP

客户还购买了



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档

产品图纸

UP3DTBNLB04,MICROSWITCH,SNAP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1825043-0_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1825043-0_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1825043-0_C.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-1825043-0_B1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-1825043-0_B1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-1825043-0_B1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本