



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Dynamic 1100 母端和公端壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到板

[所有 Dynamic 1100 母端和公端壳体 \(50\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	34
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

尺寸

行间距	3.3 mm[.129 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1827872-7

DYNAMIC 1100D HDR ASSY V 34PY

BLACK GOLD

TE 产品编号 2-1871315-7

D1100D HDR ASSY V 34PY Pre-TIN

TE 产品编号 2-2329463-7

DYNAMIC 1100D HDR ASSY V 34P

YBLACK TIN

该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 系列

PCB 板端连接器及母端(169)

插入和拔出工具(2)

电源端子(9)

矩形电源连接器(115)

线对板接头和插座(169)

连接器硬件(3)

连接器端子(40)

客户还购买了

TE 产品编号2-1241817-3

STD TIM HOUSING MKII 3POS

TE 产品编号1-521253-3

PL MKIII & FASTON 250 HSG 2P

NYLON GREEN

TE 产品编号440452-000

RT-3-NO.1-0-2.25IN

TE 产品编号63496-1

POWER RING TERMINAL TAB 16-10

AWG BR

TE 产品编号2-171706-1

FASTON 250 INS POD NYLON NAT

TE 产品编号1855118-1

U POD .187 STRAIGHT SAPR090F140F

LM & G

TE 产品编号CAT-UL8-2502

ULTRA POD：直形，母端组件，无镀层，0.250 英寸

TE 产品编号644267-2

SL156 HSG (YELLOW)



文档

DYNAMIC 1100D REC HSG Y 34P BLACK

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1827863-7_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1827863-7_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1827863-7_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

DYNAMIC CONNECTOR D1000 SERIES SMT

日语

产品规格

日语

机构认证

UL

英文版本