

SQBW40470RJFASTON

✓ 有效

CGS | CGS SQ

TE 内部编号 2-1879068-8

470 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 40 W, ±300 ppm/°C,
Radial-Leaded FASTON, 10.5 x 8 x 18 mm, Loose Piece - Box, 2
Terminations, CGS SQ

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器 > 线绕电阻器：水平安装



电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式

额定功率: 40 W

电阻等级: 最多 1 kΩ

电阻值: 470 Ω

[所有 线绕电阻器：水平安装 \(152\)](#)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

额定功率	40 W
电阻等级	最多 1 kΩ
电阻值	470 Ω
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	径向引线 FASTON 快接端子
------	------------------

端接特性

端接数量	2
------	---

尺寸

无源元件尺寸	10.5 x 8 x 18 mm
--------	------------------

使用环境



温度系数	±300 ppm/°C
------	-------------

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | [CGS SQ](#)



通孔式电阻器(659)

客户还购买了



TE 产品编号1879068-1
SQB40 10R 5% (WIRE) 6.35MM
FASTON

文档

产品图纸

SQB40 470R 5% (WIRE) 6.35MM FASTON

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1879068-8_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1879068-8_BA.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1879068-8_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL

英文版本

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本

8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS

英文版本

SQBW40470RJFASTON

470 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 40 W, ± 300 ppm/ $^{\circ}$ C, Radial-Leaded
FASTON, 10.5 x 8 x 18 mm, Loose Piece - Box, 2 Terminations, CGS SQ

