




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板跳线和分路



连接器系统: 线到板

位数: 16

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品长度: 114.3 mm [4.5 in]

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

导体数量	16
行数	1
位数	16

电气特征

工作电压	300 VAC
阻抗	117 Ω

主体特性

跳线绝缘材料	芳纶纸
--------	-----

接触件特性

--	--



插针排列（右）	A
插针排列（左）	A
端子额定电流（最大值）	3 A

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

线径	24 AWG
产品长度	114.3 mm[4.5 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 3-1437175-9
FSP-21A




TE 产品编号 1474654-7
FSN-23A-10

该系列中的其他产品 | FLEXSTRIP FSN



板对板跳线和分路(1)



线对板跳线和分路(5)


客户还购买了



TE 产品编号34123
TERMINAL,SOLIS R 16-14 10



TE 产品编号36946
SPLICE,SOLIS PARA 1/0



TE 产品编号5-104069-6
40 sys 50 hdr drdra shrd sn



TE 产品编号2-326882-1
TERMINAL,PIDG R 16-14 6



TE 产品编号350552-7
UMNL PIN 20-14 AUBR L/P



TE 产品编号770849-6
06P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS



TE 产品编号1721260-5
OJ-SS-112LMH2



TE 产品编号5102154-8
A/L UNIV HDR 34P VERT

文档

产品图纸

FSN-24.5A-16=NOMEX FS STD

英文版本



产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本