

2-1956170-3 ✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK Miniature Power PCB RYII

TE 内部编号 2-1956170-3

Power Relays, Standard, Monostable, DC, 253 mW Coil Power


Rating DC, 320 Ω Coil Resistance, SCHRACK Miniature Power PCB

RYII

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: 标准

线圈励磁系统: 单稳态、直流

线圈功率额定值 (直流): 253 mW

线圈电阻: 320 Ω

线圈特性: UL 线圈绝缘类 F

## 产品特性

### 产品类型特性

功率继电器类型	标准
继电器连接类型	PCB 焊针

### 电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	4000 V
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子极限关合电流	8 A
端子极限短时电流	8 A
端子极限连续电流	8 A
绝缘漏电类	5.5 – 8 mm
线圈功率额定值类	200 – 300 mW
端子和线圈间绝缘初始电介质	5000 Vrms
端子和线圈间绝缘漏电	8 mm [.315 in]
端子极限断开电流	8 A
线圈励磁系统	单稳态、直流

线圈功率额定值 (直流)	253 mW
线圈电阻	320 $\Omega$
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
线圈电压额定值	9 VDC
端子开关负载 (最小值)	1mA @ 1V
端子开关电压 (最大值)	400 VAC
端子电压额定值	250 VAC

### 主体特性

绝缘特性	继电器基极 PTI250 的跟踪指数
产品重量	8 g[.282 oz]

### 接触件特性

端子电镀材料	金
端子排列方式	1 Form C (CO)
端子电流类	16 A
端子额定电流 (最大值)	8 A
端子材料	AgNi0.15
端子极数	1

### 机械附件

产品安装类型	印刷电路板
--------	-------

### 尺寸

长度类 (机械)	25 – 30 mm
绝缘间隙类	5 – 8 mm
高度类 (机械)	12 – 13 mm
端子和线圈间绝缘间隙	8 mm[.315 in]
宽度类 (机械)	10 – 12 mm
产品宽度	10.1 mm[.397 in]
产品长度	28.5 mm[1.12 in]
产品高度	13 mm[.511 in]

### 使用环境

环境温度类	50 – 70 °C
环境温度 (最大值)	70 °C[158 °F]

### 包装特性

封装方法	Reel
------	------

### 其他

焊接工艺	回流焊接
------	------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件




该系列中的其他产品 | [SCHRACK Miniature Power PCB RYII](#)



功率继电器(101)

## 客户还购买了

TE 产品编号K1007153  
Toggle Switch 08-1-1-13TE 产品编号DRC16-70SBE-P013UK  
PLG, 70P, BLK, E, SEAL BOND, BTE 产品编号YHDP26-24-35PEL017  
PLG, 35P, BLK, E, RNG, 16/20, PTE 产品编号2-2176245-2  
CRGS1206 5% 56RTE 产品编号K1002956  
Toggle Switch 08-4-1-13TE 产品编号K1008699  
Relay 26-60-05TE 产品编号DTT-20-03  
CRIMP TOOLTE 产品编号HDP24-24-16SE-L015  
REC, 16P, BLK, E, THD, 12, STE 产品编号SRK-PC-080-25-601  
PIN, SOLID, SIZE M8, 25mm2, AG

## 文档

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1956170-3\\_B.3d\\_igs.zip](#)

#### 英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1956170-3\\_B.3d\\_stp.zip](#)

#### 英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1956170-3\\_B.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**产品规格**

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

**机构认证**

[VDE 证书](#)

英文版本