

POWER TRIPLE LOCK


TE 内部编号 2-1969688-2

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 2 Position, 6 mm [.236 in] Centerline, Fully Shrouded, Pre-Tin, Through Hole - Solder, Power Triple Lock

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 2

行数: 1

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	2
装载位置数量	2
电源位置数量	2
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直



位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

连接器和键控代码	B
主要产品颜色	红色

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子大小	2.7mm
对接公端宽度	2.7 mm[.106 in]
端子形状和构造	矩形
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
对接公端厚度	1.5 mm[.059 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接触部电镀材料	预镀锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	20 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	1.57 mm[.062 in]
端接柱体和尾部长度的	3.33 mm[.131 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁闩固定器
接合固定	带有
接合对准类型	极化, 键控
PCB 安装对准类型	导针
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有



连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	尼龙
中心线（间距）	6 mm[.236 in]

尺寸

连接器宽度	14.95 mm[.588 in]
PCB 厚度（建议）	1.58 mm[.062 in]
连接器高度	18.3 mm[.72 in]
连接器长度	15.7 mm[.618 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	GWT 850°C（火焰 ≤ 30 秒）
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	144
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 6-1971773-2
PTL 1X2 PLUG HSG HIGH TEMP KEY
B RED

该系列中的其他产品 | POWER TRIPLE LOCK

PCB 板端连接器及母端(21)	标准矩形连接器(280)	电源端子(26)	矩形电源连接器(301)



矩形连接器壳体(280)



连接器硬件(12)



连接器端子(26)

客户还购买了




TE 产品编号CAT-P87074-P729
POWER TRIPLE LOCK Plug, Standard Temperature



TE 产品编号5-1971776-6
PTL 2X6 PLUG HSG HIGH TEMP KEY A LGR




TE 产品编号1-1969688-2
PTL 1X2 PCB HEADER VERT HITEMP KEY A LGR




TE 产品编号8-928247-2
STD TIMER GEH 2P




TE 产品编号1969588-8
HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5



TE 产品编号5-928247-2
2P ST-TIMER GEH



TE 产品编号928247-2
2P ST-TIMER GEH



TE 产品编号1-966067-8
FER,WIRE,PL SLV,2.50/14,L18,BLUE,LP

文档

PTL 1X2 PCB HEADER VERT HITEMP KEY B RED

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1969688-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1969688-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1969688-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格



英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本