



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

位数: 2

[所有 STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头 \(63\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙 66 GF
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

连接器宽度	5.88 mm[.231 in]
连接器高度	10.4 mm[.409 in]
连接器长度	5.7 mm[.224 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

无卤素	否
电路应用	Signal

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1600

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合







中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>





配套部件

 TE 产品编号 2-2232546-3 GI2.5 HDR ASS 2P RED NO BOSS TAPE	 TE 产品编号 1903391-1 GIC 2.5 W CAP HSG 2P NATURAL	 TE 产品编号 2-2232546-1 GI2.5 HDR ASS 2P NC NO BOSS TAPE	 TE 产品编号 2-1971794-2 GI2.5 TPA,2P
 TE 产品编号 CAT-G7534A-P729 STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头	 TE 产品编号 2-2232546-4 GI2.5 HDR ASS 2P YEL NO BOSS TAPE	 TE 产品编号 2-2232546-2 GI2.5 HDR ASS 2P BL NO BOSS TAPE	 TE 产品编号 2-2232546-5 GI2.5 HDR ASS 2P BLK NO BOSS TAPE
 TE 产品编号 CAT-G7534A-C1701 STD 温度 SIG Grace Inertia 帽	 TE 产品编号 1-1903391-2 GIC 2.5 W CAP HSG 2P RED		




该系列中的其他产品

GRACE INERTIA 2.5

			
PCB 板端连接器及母端(173)	电源端子(2)	矩形电源连接器(20)	线到板连接器组件和护套(27)
			
线对板接头和插座(173)	连接器硬件(7)	连接器端子(6)	

客户还购买了

			
TE 产品编号CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	TE 产品编号DT04-2P REC, 2P, GRY, N	TE 产品编号DT06-2S PLG, 2P, GRY, N	TE 产品编号CAT-D487-W416 Wedgelocks: DEUTSCH DT
			
TE 产品编号114017-ZZ SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT	TE 产品编号CAT-AM71-CH8172 AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体	TE 产品编号281934-2 SINGLE WIRE SEAL	

文档

产品图纸

NEW GI CONN2.5 PLUG HSG 2P BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1971793-5_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1971793-5_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1971793-5_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773465-3-GI2.5Flyer](#)

英文版本

[7-1773465-8-GI2.5-ChineseFlyer](#)

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本