




继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form A SPST-NO

电流类型: DC

触点额定电流: 10 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	1 Form A SPST-NO

电气特征

端子极限短时电流	10 A
端子极限关合电流	10 A
端子极限连续电流	10 A
端子极限断开电流	10 A
打开端子间绝缘初始电介质	750 Vrms
端子开关电压（最大值）	277 VAC
端子开关负载（最小值）	100mA @ 5V
线圈电阻	1600 Ω



触点额定电流	10 A
线圈电压额定值	24 VDC
端子电压额定值	28 VDC
线圈功率额定值（直流）	.36 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	1500 Vrms

主体特性

产品重量	9.5 g[.335 oz]
主要产品颜色	黑色
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接

接触件特性

端子材料	银氧化镉
------	------

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	1.6 mm[.093 in]
端子和线圈间绝缘漏电	3.2 mm[.126 in]
产品宽度	15.5 mm[.61 in]
产品长度	19 mm[.748 in]
产品高度	15.8 mm[.622 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]

操作/应用

线圈励磁系统	单稳态
电流类型	DC

包装特性

封装方法	Tube
------	------



其他

线圈功率额定值类	>.3 – ≤.6 W
端子电流类	>5 – ≤10 A
Height Class (Mechanical)	>14 – ≤16 mm[>.551 – ≤.63 in]
Length Class (Mechanical)	>16 – ≤22 mm[>.63 – ≤.866 in]
Width Class (Mechanical)	>14 – ≤16 mm[>.551 – ≤.63 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件




TE 产品编号 2-2071448-1
[ORWH-SS-105DM1F,000](#)



TE 产品编号 2071448-5
[ORWH-SS-105D1F,000](#)



TE 产品编号 2071448-3
[ORWH-SH-105DM1F,000](#)



TE 产品编号 2-2071448-5
[ORWH-SS-124DF,000](#)



该系列中的其他产品

SCHRACK 小型 PCB 继电器 ORWH

PCB 继电器(14)

直流继电器(14)

通用功率继电器(14)

客户还购买了

TE 产品编号3-282836-1
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 2P Ke

TE 产品编号3-644661-8
08P MTA156 HDR ASSY POL W/O#2

TE 产品编号4-1676953-4
3639D 150UH 30%

TE 产品编号1744057-7
3.96 EP HDR ASSY 7P W/PEGS

TE 产品编号2-1744057-7
3.96 EP HDR ASSY 7P W/PEGS, BLUE

TE 产品编号1744357-4
3.96 EP SHROUDED HDR ASSY 4P W

TE 产品编号1744357-7
3.96 EP SHROUDED HDR ASSY 7P W /PEGS

TE 产品编号1744357-8
3.96 EP SHROUDED HDR ASSY 8P W

TE 产品编号2-2071448-5
ORWH-SS-124DF,000

TE 产品编号1744397-5
05P MTA156 HDR ASSY POL W/O#1

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_2-2071448-6_A.2d_dxf.zip
- 英文版本
- 下载查看



[ENG_CVM_CVM_2-2071448-6_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2071448-6_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ORWH Series Relay Data Sheet English](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[CQC_CERT_07001019423_C1](#)

英文版本