




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 线到板

位数: 26

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 带有

PCB 安装固定类型: 板锁

产品特性

产品类型特性

带状电缆连接器接头类型	带罩
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

位数	26
PCB 安装方向	垂直
行数	2

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 – 5.1 μm[118.11 – 200.79 μin]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀厚度	3 – 5.1 μm[118.11 – 200.79 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	1 A



端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.5 mm[.02 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.32 mm[.013 in]
线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1658525-1
622-2653LF, PCB IDC, LEAD FREE

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH DIL-PLUG

带状电缆连接器(18)

客户还购买了


TE 产品编号583393-000
S1125-KIT-5

TE 产品编号820182-000
381A301-71-0

TE 产品编号EK6083-000
91H1-09-05-1-B-HE100

TE 产品编号NB15994001
RT-375-1/8-X-SP





TE 产品编号CAT-T3437-T548
TMS-SCE Military Grade Sleeves



TE 产品编号188275-6
MICRO-MATCH SMD FTE



TE 产品编号2-1416010-3
RE034005



TE 产品编号1462037-1
IM01GR=IM RELAY 140mW 3V



TE 产品编号1-2176331-2
CRGP 2512 82R 1%

文档

产品图纸

26P LATCH DIL-STECK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-216791-6_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-216791-6_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-216791-6_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Application of AMP-LATCH, Ribbon Cable Connectors

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

