



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器 > 金属芯片电阻器：电流感应



电阻值: .036 Ω

电阻器类型: 电流传感电阻器

元件类型: 箔片

封装尺寸代码: 0805

额定功率: .25 W

[所有 金属芯片电阻器：电流感应 \(118\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|        |         |
|--------|---------|
| 电阻器类型  | 电流传感电阻器 |
| 元件类型   | 箔片      |
| 封装尺寸代码 | 0805    |

### 结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 电阻器数量 | 1 |
|-------|---|

### 电气特征

|        |         |
|--------|---------|
| 电阻值    | .036 Ω  |
| 额定功率   | .25 W   |
| 电阻等级   | 最多 1 kΩ |
| 无源元件容差 | 1 %     |

### 端接特性

|             |    |
|-------------|----|
| 表面贴装电阻器端接类型 | 焊接 |
| 端接数量        | 2  |

### 尺寸

|      |                |
|------|----------------|
| 产品高度 | .52 mm[.02 in] |
| 产品长度 | 2 mm[.079 in]  |
|      |                |



|      |                  |
|------|------------------|
| 产品宽度 | 1.25 mm[.049 in] |
|------|------------------|

使用环境

|      |            |
|------|------------|
| 温度系数 | ±50 ppm/°C |
|------|------------|

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装方法 | 卷带和卷轴 |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | CGS TLM

表面贴装电阻器(143)

客户还购买了

TE 产品编号1888247-1  
20 POS SMT CONN, SFP/SFP+, 30A

TE 产品编号1658621-1  
10 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

TE 产品编号3-2176343-3  
CRGCQ 1206 4K7 1%

TE 产品编号1-1879510-2  
CRGH0805 1% 1K5 0.33W

TE 产品编号8-1879214-0  
CPF 0402 2K49 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2291392-4  
MALE ASM, 1 POS, R/A, PCB, FAKRA

TE 产品编号1623232-1  
CRG0805 1% 470R

TE 产品编号1623096-1  
CRG0805 1% 100R

文档

[TLM 0805 0.25W R036 1% 50PPM 5K RL](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2176155-7\\_BA.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2176155-7\\_BA.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-2176155-7\\_BA.3d\\_stp.zip](#)

英文版本



[数据表/目录页](#)

[SMD Current Sense Metal Chip Resistor](#)

[英文版本](#)