




连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖 > 2 号 D-SUB 后盖



连接器后盖产品种类: 屏蔽

连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: 锌

主体方向: 直式

与连接器外壳尺寸兼容: 2

[所有 2 号 D-SUB 后盖 \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品种类	屏蔽
连接器后盖产品类型	尾附件
可密封	否
端接器件类型	压接插针

结构特性

位数	15, 26
----	--------

主体特性

出线角度	45°
主要产品材料	锌

机械附件

接合固定类型	锁紧螺丝
螺纹尺寸	4-40 UNC

壳体特性



主体方向	直式
与连接器形状兼容	D 形

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	2
------------	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | 铁路 D-Sub 连接器尾盖



客户还购买了





文档

FULL METAL HOODS SIZE 2-11 (RAW 135 DEG)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2308341-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2308341-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2308341-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Rail D-Sub Backshells Flyer

英文版本