



连接器 > 汽车连接器 > 数据连接系统 > 数据连接器外壳



连接器系统: 线到线, 缆到缆

可密封: 否

出线角度: 180°

位数: 1

连接器和键控代码: D

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
混合型连接器	否
连接器系统	线到线, 缆到缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端子护套

结构特性

弹簧锁	不带
位数	1

电气特征

工作电压	60 VDC
阻抗	50 Ω

主体特性

插针	带有
主体材料	PA66 GF30



电缆出口类型	直式
出线角度	180°
连接器和键控代码	D

接触件特性

外部端子电镀材料	锡 (Sn)
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
中心接触件	带有
端子类型	插座
接合插针直径	.4 mm[.016 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体颜色	酒红紫
------	-----

尺寸

产品宽度	18.8 mm[.74 in]
产品长度	8.3 mm[.32 in]
连接器高度	10.75 mm[.42 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
电缆类型	RG 174, RTK 031
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	高速数据

行业标准

IP 等级	IP40
-------	------

包装特性

封装数量	3000
------	------



封装方法

Box

其他

电介质材料	PBT
-------	-----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2394925-4
1P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD D



TE 产品编号 2310138-4
1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,COD D



TE 产品编号 2394925-9
1P. MATE-AX, HDR-ASSY, 90DEG, CODE Z



TE 产品编号 2298509-1
MATE-AX, Crimp Ferrule, RG 174





TE 产品编号 2298494-1
MATE-AX, Socket outer contact, RG 174



TE 产品编号 2309788-1
TPA SOC HSG,1P/2P,MATE-AX



TE 产品编号 2298496-1
MATE-AX, Socket center contact, RG 174



TE 产品编号 2298116-1
MATE-AX, Socket outer contact, RTK 031



TE 产品编号 2318194-1
MATE-AX,RF-ADAPTER,1P PIN,RPC 3.50 SOC




TE 产品编号 2298121-1
MATE-AX, Socket center contact, RTK 031



TE 产品编号 2298126-1
MATE-AX, Crimp Ferrule, RTK 031

该系列中的其他产品 | MATE-AX




压接电线插针，公端和插针(2)




数据连接器外壳(30)



数据连接器接头(24)



汽车端子(8)



汽车连接器锁和位置保证(1)


客户还购买了



TE 产品编号2338011-5
CU ALLOY,OUTER FERRULE,FAKRA AUT,RTK031



TE 产品编号2289729-3
KIT, HOUSING, CPA, INLINE FEMALE, FAKRA



TE 产品编号2298509-2
MINI COAX SHIELD CRIMP FERRULE RG174



TE 产品编号2326904-2
COAX,SOC HSG ASSY,UNSLD, 180DEG





TE 产品编号2298126-2
MIXED SHIELD INNER FERRULE



TE 产品编号2298116-1
MATE-AX, Socket outer contact, RTK 031



TE 产品编号2298496-1
MATE-AX, Socket center contact, RG 174



TE 产品编号2-2298721-1
4P,MATE-AX,SOC HSG ASSY,180DEG, COD A



TE 产品编号2289729-4
KIT, HOUSING, CPA, INLINE FEMALE, FAKRA



TE 产品编号2298494-1
MATE-AX, Socket outer contact, RG 174

文档

产品图纸

1 P MATE-AX, SOC HSG W CPA, COD D

英文版本

1 P MATE-AX, SOC HSG W CPA, COD D

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2310137-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2310137-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2310137-4_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本