



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

位数: 4

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	8.3 A
-------------	-------

端接特性

--	--



线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	2.7 mm[.106 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	2 mm[.079 in]
-----	---------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2-2366600-4

DYNAMIC D1000 SLIM TAB HSG 4P Y KEY



TE 产品编号 2367818-2

DYNAMIC D1000SL REC CONT M SIZE AU0.2 LP



TE 产品编号 2367817-1

DYNAMIC D1000 SL REC CONT S SIZE AU0.2




TE 产品编号 6-2366600-4

DYNAMIC D1000 SLIM TAB HSG 4P Y KEY NA



TE 产品编号 2-2367817-2

DYNAMIC D1000 SL REC CONT M SIZE AU0.76



TE 产品编号 8-2366600-4

DYNAMIC D1000 SLIM TAB HSG 4P Y KEY BL



TE 产品编号 2367817-2


DYNAMIC D1000 SL REC CONT M SIZE AU0.2



TE 产品编号 2367818-1

DYNAMIC D1000SL REC CONT S SIZE AU0.2 LP

该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 系列



PCB 板端连接器及母端(171)




插入和拔出工具(2)



电源端子(9)



矩形电源连接器(130)



线对板接头和插座(171)



连接器硬件(3)



连接器端子(40)

客户还购买了



TE 产品编号T0931000425-000

CODING-PIN-M3-LTM




TE 产品编号T2120865101-000

HK-HDW3/1/1-23/16/47-M



TE 产品编号T0931006527-000

CODING-PIN-M3-LTF



TE 产品编号2291283-1

0.5MM FPH BTB, 4H/30POS/15U/TR /WB/B






TE 产品编号1-2366515-4

DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 4P X KEY



TE 产品编号2-2366515-6

DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 6P Y KEY



TE 产品编号1-2366600-4

DYNAMIC D1000 SLIM TAB HSG 4P X KEY



TE 产品编号2-2366600-4

DYNAMIC D1000 SLIM TAB HSG 4P Y KEY



TE 产品编号2367817-2

DYNAMIC D1000 SL REC CONT M SIZE Au0.2



TE 产品编号2367819-2

DYNAMIC D1000SL TAB CONT M AU0.2 PLATING

文档

产品图纸

DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 4P Y KEY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2366515-4_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2366515-4_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2366515-4_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DYNAMIC D1000 SLIM WIRE-TO-WIRE CONNECTOR

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）



英文版本

机构认证

UL

英文版本