



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT 卡扣式后盖连接器



位数: 3

连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 8.66 mm [.34 in]

[所有 DEUTSCH DT 卡扣式后盖连接器 \(36\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	三角形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器密封件代码	N 密封件
位数	3
行数	2

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------



主体特性		
出线角度		180°
主要产品颜色		黑色
接触件特性		
端子大小		尺寸 16
端子类型		插座
接合插针直径		1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）		13 A
机械附件		
应力消除		不带
端子位置保证		否
接合对准类型		极化
接合对准		带有
连接器安装类型		电缆安装（自由悬挂）
壳体特性		
外壳材料		PA 66 GF15
中心线（间距）		8.66 mm[.34 in]
尺寸		
行间距		7.5 mm[.295 in]
兼容的绝缘直径范围		2.23 – 3.68 mm[.088 – .145 in]
产品宽度		23.8 mm[.937 in]
产品长度		18.7 mm[.736 in]
连接器高度		34.2 mm[1.35 in]
使用环境		
工作温度（最大值）		125 °C[257 °F]
工组温度范围		-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用		
电路应用		电源
行业标准		
IP 等级		IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容		SAE J2030



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	包装

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

3POS,DIA 1.5MM,SOC HSG ASSY,SLD,COD NEUT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2370703-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2370703-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2370703-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

DEUTSCH DTM SEALED FLANGE RECEPTACLE

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本