



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Heavy Duty Sealed Connector Headers



PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 印刷电路板

电路应用: Signal

[所有 Heavy Duty Sealed Connector Headers \(18\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

主体特性

连接器和键控代码	B
主要产品颜色	灰色

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

使用环境

--	--



工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]
工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2112297-1
PROTECTION CAP, GROUP E, ASSY



TE 产品编号 2-1563878-1
15POS, MIXED, REC HSG, SEALED, ASSY



客户还购买了

TE 产品编号1623502-1
CRG1206 1% 3K3

TE 产品编号926893-3
UNIV.M-N-L.SOCKET

TE 产品编号4-2176058-7
RLP73K 3A R82 5% 2K RL

TE 产品编号1879455-7
TE 1500W 3R3 5% Bracket

TE 产品编号1-1563878-1
15POS, MIXED,REC HSG,SEALED,AS

TE 产品编号1-2176254-6
CPF0603 590K 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号CAT-J4A-HDSCH
Heavy Duty Sealed Connector Headers

TE 产品编号9-1879377-4
CRGH0805 5% 6K8 0.33W

TE 产品编号2-1622825-6
RL73K 3A R82 5% 1K RL

文档

15POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG,COD B

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2378191-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2378191-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2378191-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

2-2378191-1

Vertical, Wire-to-Board, 15 Position, 2 Rows, Silver (Ag), Sealable, Printed Circuit Board, Signal, Gray, Panel Mount



英文版本