



汽车 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



可密封: 是

出线角度: 180°

位数: 1

连接器和键控代码: Z

屏蔽: 否

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	是
连接器和壳体类型	母端子护套

结构特性

行数	1
位数	1

主体特性

出线角度	180°
连接器和键控代码	Z

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	水蓝色
------	-----

使用环境



工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



 TE 产品编号2272633-2 CU ALLOY,OUTER FERRULE,COAX	 TE 产品编号2289592-2 SEAL COVER, 180 DEGREE, FAKRA	 TE 产品编号2307193-1 1POS,FAKRA AUT,SOC INNER HSG, SLD,180 DEG	 TE 产品编号2307194-2 1POS,FAKRA AUT,SOC INNER HSG, SLD,180 DEG
 TE 产品编号2307198-1 1POS,FAKRA AUT,PIN OUTER HSG, SLD,180 DEG	 TE 产品编号2326889-1 COAX,SOC OTR TRMNL,180DEG	 TE 产品编号2326894-1 COAX,PIN HSG ASSY,UNSLD,180DEG	 TE 产品编号2326904-1 COAX,SOC HSG ASSY,UNSLD, 180DEG
 TE 产品编号2326911-1 COAX,SOC HSG,UNSLD,180DEG	 TE 产品编号2402264-1 FAKRA AUT,SOC HSG,SLD,180DEG, COD A		

文档

产品图纸

FAKRA AUT,SOC HSG ,SLD,180DEG,COD Z

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2380551-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2380551-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2380551-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本