



TE 内部编号 2-2825272-2

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 22 Position, 4.2 mm [.165 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Power, White

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: 22

中心线（间距）: 4.2 mm [.165 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	22
PCB 安装方向	垂直
位数	22
行数	2
电源位置数量	22

电气特征

--	--



工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.762 μm[30 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接合区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	9 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	键控
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
外壳材料	聚酰胺

尺寸

行间距	4.2 mm[.165 in]
连接器宽度	9.75 mm[.384 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]



连接器高度	12.8 mm[.504 in]
连接器长度	47.4 mm[1.866 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	120
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Yet Reviewed
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Not Yet Reviewed
卤素含量	Not Yet Reviewed for halogen content
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 2825272-8
8P VERT HDR VAL-U-LOK HCS GW

TE 产品编号 1-1586768-8
18P VERT HDR VAL-U-LOK GW

TE 产品编号 1-1586768-4
14P VERT HDR VAL-U-LOK GW

TE 产品编号 1-2825272-6
16P VERT HDR VAL-U-LOK HCS GW

TE 产品编号 2-1586768-0
20P VERT HDR VAL-U-LOK GW

TE 产品编号 1-1586768-6
16P VERT HDR VAL-U-LOK GW

TE 产品编号 1-2825272-8
18P VERT HDR VAL-U-LOK HCS GW

TE 产品编号 2-2825272-0
20P VERT HDR VAL-U-LOK HCS GW

TE 产品编号 1-2825272-4
14P VERT HDR VAL-U-LOK HCS GW

TE 产品编号 2-1586768-2
22P VERT HDR VAL-U-LOK GW


客户还购买了

TE 产品编号 EF9981-000
222K121-25L/225-0

TE 产品编号 ZPF000000000148762
DMC-M 99-04 AN (=33537-P0000)

TE 产品编号 CAT-DMC-MD-26
Rectangular Connector Receptacle
Extenders, Tool-less Assembly

TE 产品编号 204502-4
RECEPT ASSY,26 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号205162-6
AMPLIMITE,ASY,PLUG,109,1



TE 产品编号1757624-1
SZ 8 COAX PIN,RG142,HEX CRIMP

文档

产品图纸

22P VERT HDR VAL-U-LOK HCS GW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2825272-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2825272-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2825272-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本