



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 26

连接器和壳体类型: 插头

连接器产品类型: 连接器套件

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器产品类型	连接器套件
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

连接器和键控代码	A
主要产品颜色	灰色

接触件特性

导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)

端接特性

线缆端接方法	簧片端子
--------	------



机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	1.5 mm, 4.36 mm[.059 in][.171 in]
---------	-----------------------------------

尺寸

行间距	4 mm, 5.6 mm
-----	--------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	120

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-353293-2
1.5MM CT MT REC ASS'Y 2P BLACK

TE 产品编号 CAT-AM7053-C7671
Mini Common Termination Contacts

TE 产品编号 1123907-1
1.5 MINI CT LATTICE POWER REC

该系列中的其他产品 | AMP Mini CT Lattice

标准矩形连接器(14)

电源端子(2)

矩形电源连接器(14)

连接器端子(2)

客户还购买了

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts


TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N





TE 产品编号CAT-D487-W416

WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号281934-2

SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172

AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

1.5 MINI CT LATTICE PLUG/KIT K

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-292249-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-292249-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-292249-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

AMP Mini CT Hybrid Lattice Connector

英文版本