




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

产品重量	.888 g
绝缘套管颜色	红色
条纹颜色	红色

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式



端子电镀材料	锡
--------	---

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	509 – 3260 CMA
螺钉直径	4.17 mm[.164 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	20.55 mm[.809 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.18 mm[.125 in]
兼容的绝缘直径范围	2.03 – 3.18 mm[.08 – .125 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带上安装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE



TE 产品编号 47386
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY




TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252



TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252


该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP



压接电线插针，公端和插针(20)



压缩连接器(3)



叉形端子(158)



接头(45)



环形端子(310)

客户还购买了






TE 产品编号2-34071-1
SPLICE,PG BUTT 16-14,STRAIGHT




TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals




TE 产品编号3-350819-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR




TE 产品编号2-520128-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号3-520132-2
ULTRAFAST 250 ASSY FLAG REC 16-14 TPBR



TE 产品编号3-520340-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号2-521055-2
ULTRAFAST 250 ASSY TAB 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号1609133-2
6ESRFC3=F6987



TE 产品编号2-6609987-4
15SRBS1-X=F8221E

文档

产品图纸

PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-32948-1_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-32948-1_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-32948-1_R.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_2-32948-1_L.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-32948-1_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-32948-1_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本