

2-330311-1

✓ 有效

TE 内部编号 2-330311-1

Mini Threaded Connector, Plug, 75 ohm, Threaded, Cable-to-Cable, 1 Position, Wire & Cable, Cable Mount (Free-Hanging), -65 – 85 °C [-85 – 185 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：迷你螺纹

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）：3 mm [.118 in]

阻抗：75 Ω

射频连接器耦合机制：螺纹

产品特性

产品类型特性

射频接口	迷你螺纹
射频连接器种类	插头
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	金



接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	3 mm[.118 in]
-----------------	---------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 85 °C[-85 – 185 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

电介质材料	含氟聚合物
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 91911-2
PREM SDE DIE,COAXICON RG 180

TE 产品编号 1-330599-3
MIN. THD. RECEPT. KIT

客户还购买了

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-330311-1_R.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-330311-1_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-330311-1_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-330311-1_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-330311-1_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-330311-1_P.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本