



TE 内部编号 2-338088-3

RJ45 Connector, Single Port, 1 x 1, Jack, Cat 3, Standard - Latch Down, 8 Position, Standard Profile, Surface Mount, Vertical, Top Entry, None

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	无
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8
PCB 安装方向	垂直

主体特性

--	--



模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
-----------	----------

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

端子接触部电镀材料	镍 (Ni)
-----------	--------

端子基材	磷青铜
------	-----

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
--------------	-----------------

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

端接柱体和尾部长度的	1.5 mm[.059 in]
------------	-----------------

机械附件

面板安装特性	不带
--------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

接合入口位置	顶部
--------	----

中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
---------	-----------------

壳体颜色	黑色
------	----

外壳材料	PA 4T GF30
------	------------

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
------------	------------------

连接器高度	12.7 mm[.5 in]
-------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

指示器类型	无指示灯
-------	------

屏蔽	否
----	---

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

性能类别	3 类
------	-----

包装特性



封装数量	500
封装方法	Reel

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了






TE 产品编号1546225-2
[TERMI-BLOK PCB MOUNT 90, 5,0MM](#)



TE 产品编号1007079-1
[CONTACT MICROPHONE CM-01](#)



TE 产品编号281742-8
[HEADER HE14 RA 2X8 P](#)



TE 产品编号1-1393249-1
[W58-XB1A4A-2=W58](#)



TE 产品编号1419108-6
[RT214730](#)




TE 产品编号2-1393238-4
[RTB14524](#)



TE 产品编号4-1625892-1
[3W SM M/OX 5% 330R](#)



TE 产品编号3-1393239-8
[RT174012](#)



TE 产品编号6-1415036-1
[PTML0524](#)



TE 产品编号1-1393239-7
[RT114524](#)

文档

产品图纸

8P/8C INV MJ, SMT 22" TOP REEL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-338088-3_Z.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-338088-3_Z.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-338088-3_Z.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



82066 - Modular Jacks and MRJ21 Product catalog - Single Port Modular Jacks section

英文版本

产品规格

AMP surface mount modular jack

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本