



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 2050 – 5180 CMA

螺钉尺寸: M6

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 端子特性       | 重载     |
| 环形端子产品类型   | 闭环舌形端子 |
| 螺钉尺寸       | M6     |
| 可密封        | 否      |
| 电线绝缘支持固定类型 | 非绝缘支撑  |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 孔数 | 1 |
|----|---|

主体特性

|      |         |
|------|---------|
| 产品重量 | 2.025 g |
|------|---------|

接触件特性

|        |        |
|--------|--------|
| 压线筒类型  | Closed |
| 端子方向   | 直式     |
| 端子电镀材料 | 锡      |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|



尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 线径    | 2050 – 5180 CMA  |
| 螺钉直径  | 6.73 mm[.265 in] |
| 舌厚    | .79 mm[.031 in]  |
| 产品长度  | 21.97 mm[.86 in] |
| 压线筒内径 | 2.67 mm[.105 in] |

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
| 与电线电镀材料兼容 | 锡 |

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的端子 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 2500 |
| 封装方法 | 带上安装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 58545-3  
SDE DIE ASSY. 22-10 SOLISTRAND



TE 产品编号 58545-1  
SOLISTRAND 10-22 DIE ASSY



TE 产品编号 58546-1  
PC 22-10 SOLISSPICE SPL I SHT



TE 产品编号 49935  
DAHT SOLIS 22-10 ASSY

客户还购买了



TE 产品编号CAT-P592-R472A  
PIDG Ring Tongue Terminals



TE 产品编号61386-1  
RING CRIMP 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号61624-1  
RING CRIMP 16-12 AWG BR



TE 产品编号322347  
SPLICE,SOLIS PARA HT 16-14



TE 产品编号323672  
SPLICE,SOLIS PARA HT 12-10



TE 产品编号1-350590-0  
STR/REL CLAMP NATL



TE 产品编号521367-2  
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号1217558-2  
250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号1-1604210-1  
UMNL BULKHEAD CONN,6 POS

文档

- 产品图纸
- TERMINAL,SOLIS R 16-14HD 1/4
- 英文版本





CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-35775-1\_K.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-35775-1\_K.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-35775-1\_K.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本