




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器 > AMP 锁门通用插头



连接器系统: 线到板

位数: 26

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装方向: 垂直

所有 AMP 锁门通用插头 (523)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器接合锁门和锁扣类型	长
带状电缆连接器接头类型	通用弹射板端连接器
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	26
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

主要产品颜色	蓝色
连接器外形	标准



接触件特性

端子底板材料	镍
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au), 钯镍打底镀金
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	3.94 mm[.155 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	中心, 双极化杆
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	玻璃填充尼龙/聚酯
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
PCB 厚度（建议）	3.18 mm[.125 in]
连接器高度	13.94 mm[.548 in]
连接器长度	52.32 mm[2.06 in]



行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	18
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 1658527-9
622-2630LF FEM SOCKET,LEAD FREE




TE 产品编号 1658624-6
26 NOVO DUAL 30DP, LEAD FREE




TE 产品编号 1-1658526-5
609-2630LF FEM SOCKET,LEAD FREE



TE 产品编号 1-1658527-0
622-2641LF FEM SOCKET,LEAD FREE



TE 产品编号 499252-3
026 STRAIN RELIEF A-L RCPT



TE 产品编号 1-1658526-6
609-2641LF FEM SOCKET,LEAD FREE




TE 产品编号 1658622-6
26 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE



TE 产品编号 1658620-6
26 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE



TE 产品编号 1658623-6
26 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号 CAT-AM71-A85022
母端插座连接器：应力消除



TE 产品编号 1-1658528-7
636-2630LF=FEM SKT BLADE POL 1



TE 产品编号 1658621-6
26 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH 通用公端




带状电缆连接器(523)



连接器硬件(13)

客户还购买了




TE 产品编号2-1437211-4
FSK-21A-8



TE 产品编号DTF15-12PC
HDR, 12P, GRN, ST, SN/NI/CU, C



TE 产品编号HPP845E132R4
I.C 21PF RH/T PWM B400



TE 产品编号5536010-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-






TE 产品编号5554990-1
[MJ,TE,6P](#)



TE 产品编号5-534998-4
[08 MODIV VRT DR CE 100/125](#)



TE 产品编号2-5102321-4
[A/L UNIV HDR 20P VERT LAT B](#)



TE 产品编号5-104069-2
[50 sys 50 hdr drra shrd sn](#)



TE 产品编号747840-6
[09 MSFL PLUG RA 318 \(SL,FM,BL\)](#)



TE 产品编号4-641208-0
[10P MTA156 HDR ASSY FL ST LF](#)

文档

[A/L UNIV HDR 26P VERT LAT BLUE](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-5102321-6_C2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-5102321-6_C2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-5102321-6_C2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本