




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .82 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	正常

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式



端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	23.7 mm[.935 in]
兼容的绝缘直径范围	5.84 mm[.23 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.32 – .82 mm²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件/箱

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58628-2
PROCIMP DIESET 26-14 ULTRAFast

TE 产品编号 90390-3
DIES ULTRA-FAST FASTON 22-18 DIE SET

TE 产品编号 58078-3
TETRA CRIMP FRAME W/O DIES


TE 产品编号 58628-1
PROCIMP T&D 26-14 ULTRAFast

该系列中的其他产品 | [Ultra-Fast 187](#)

[快速断开\(47\)](#)

客户还购买了






TE 产品编号3-2176397-8
3502 36R 1%



TE 产品编号YA9-9
YAGI,860-960MHz 5,9dBi



TE 产品编号1623128-1
CRG0805 1% 18K



TE 产品编号2-521105-2
ULTRA-FAST 187 ASSY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号735398
ELECTRO-TAP ASSY



TE 产品编号1623003-1
CRG0603 1% 82R



TE 产品编号TAA756A5501-001
M12A5-MS-FR-PUR-0.5M



TE 产品编号BB4302N
WHIP,MC,1/2,430-450MHZ TUN,2.4, BK,NGP,



TE 产品编号6609014-8
3EF8=F7269 S0



TE 产品编号1601793-1
P032/0366R16TB=MTM 400-1100

文档

产品图纸

ULTRAFast 187 ASSY REC 22-18 TPBR LP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-520275-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-520275-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-520275-2_B.3d_stp.zip

英文版本

数据表/目录页

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本