




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型：公端

线径：.32 – .82 mm²

对接公端宽度：6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度：.81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜



端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	21.75 mm[.855 in]
兼容的绝缘直径范围	1.52 – 3.43 mm[.06 – .135 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.32 – .82 mm²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	1400
封装方法	带/卷

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）




SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2266077-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-176F218F](#)



TE 产品编号 2266077-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-176F218F-SSA](#)



TE 产品编号 58079-3
[DIES U-FAST + FASTON 22-18 DIE SET](#)

该系列中的其他产品 | [Ultra-Fast 250](#)



[快速断开\(49\)](#)



[汽车连接器护套\(3\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号2-34162-1
TERMINAL,PG R 16-14 1/4

TE 产品编号62026-1
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR

TE 产品编号2-34150-1
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 1/4

TE 产品编号61944-1
250 FASTON REC 18-14 AWG BR

TE 产品编号1623931-9
CFR25 5% 33R

TE 产品编号2-520261-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR

TE 产品编号66023-4
TAB,PIDG TERMI-BK 22-16

TE 产品编号2-33466-3
TERMINAL,SOLIS R 6 5/16

TE 产品编号63130-3
SPLICE REC. 1500-5000 .020 TPBR

TE 产品编号485043-1
SPLICE 4000-9000 .020 BR

文档

产品图纸

ULTRAFast 250 ASSY TAB 22-18 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-521055-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-521055-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-521055-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本