

2-521498-0 ✓ 有效

FASTON | FASTON 250


TE 内部编号 2-521498-0

Crimp Terminal Housings, Receptacle, Receptacle, 4 Position,
Straight, UL 94V-0, Green, Nylon, Mating Alignment, Panel Mount,
Carton, FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

位数: 4

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端, 母端

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有

连接器安装类型

面板安装

壳体特性

外壳材料

尼龙

中心线 (间距)

5.59 mm, 9.63 mm [.22 in][.379 in]

使用环境

工作温度范围

-40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

行业标准

灼热丝额定值

GWT 750°C (无火焰)

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

包装特性

封装数量

1

封装方法

Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
 不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | FASTON 250



客户还购买了





文档

产品图纸

[250 FASTON HSG.,REC.,4 POS,GREEN](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2-521498-0_S.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2-521498-0_S.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2-521498-0_S.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[工程报告](#)

英文版本