



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

位数: **266**

中心线（间距）: **.64 mm [.025 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	133
信号位置数量	266
电源位置数量	7
板对板配置	平行
可堆叠	否
PCB 安装方向	垂直
位数	266



电气特征

工作电压	7 VDC
阻抗	266 Ω
绝缘电阻	2 MΩ
介质耐压（最大值）	500 VAC

信号特征

数据速率	10 Gb/s
差分信号	是

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子形状和构造	双梁
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	11.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.54 mm[.021 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合固定	不带
接合对准类型	极化
PCB 安装对准类型	定位凸耳
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有



连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	哑光
中心线（间距）	.64 mm[.025 in]

尺寸

堆叠高度	2.5 mm, 6.6 mm, 9 mm, 10.92 mm, 17.96 mm, 18.75 mm, 20 mm, 22.86 mm[.9 in]
连接器宽度	6.9 mm[.272 in]
连接器高度	5.99 mm[.236 in]
连接器长度	101.6 mm[4 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	已认证
与已批准的标准产品兼容	CSA 1195944, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	5
封装方法	Box, Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5767120-7
[MICT,495PLG,266,ASY,.025,AUPLT](#)




TE 产品编号 1-5767007-4
[MICT,260PLUG,266,ASSY,.025,REC](#)




TE 产品编号 5767082-7
[MICT,495,PLUG,266,PDNI,BARBLES](#)




TE 产品编号 1-5767017-7
[MICT,900PLUG,266,ASSY,.025,REC](#)




TE 产品编号 5767032-7
[MICT,788PLUG,266,ASSY,.025,REC](#)



TE 产品编号 5767042-7
[MICT,738PLUG,266,ASSY,.025,EXT](#)



TE 产品编号 5767116-7
[MICT,260PLG,266,ASY,.025,AUPLT](#)



TE 产品编号 5767025-7
[MICTOR .707 PLUG ASSY, 266 POS](#)


客户还购买了




TE 产品编号5-87579-8
[22 MODII HDR DRRR SHRD LF](#)



TE 产品编号745988-4
[09 MSFL RCPT RA 590 \(IN,FM\)](#)




TE 产品编号1-796640-8
[18 POS 5.0 MM R/A PLUG,TRM BLK](#)



TE 产品编号1-796642-8
[18POS 5.0MM CE VRT HDR,TRM BLK](#)






TE 产品编号2-1879266-2
RP 2B 365K 0.1% 15PPM CUT LENGTH




TE 产品编号5650404-5
ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUROCARD, TYPE C,LEAD



TE 产品编号4-2170708-3
CAGE ASSY, 1X6, QSFP28, SPRING, TYPE C,LEAD



TE 产品编号5767006-7
MICT,R/APLUG,266,ASY,.025,.062



TE 产品编号1-1614975-4
RN 1206 12K4 0.1% 10PPM CUT LENGTH

文档

产品图纸

MICTOR RECEPT ASSY, 266 POS.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-5767004-8_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-5767004-8_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-5767004-8_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MICTOR Interconnection System

英文版本

Fine Pitch Stacking Connectors - 0.635mm MICTOR Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

2-5767004-8

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 266 Position, .64 mm [.025 in]
Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Black



机构认证

UL 报告

英文版本