



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 多个端口

端口矩阵配置: 1 x 2

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 和面板接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	4
面板接地片数量	8
多端口配置	联动
端口配置	多个端口
端口矩阵配置	1 x 2
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8
PCB 安装方向	直角

主体特性

屏蔽电镀材料	镀锡铜
屏蔽材料	铜锌合金
LED 颜色（右上角）	绿色/黄色



LED 颜色（左上角）	绿色/黄色
PCB 接地片位置	-3.43 mm[-.135 in]
模块化插座插销方向	反向 - 闭锁
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	.2 A, 1.5 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.05 mm[.12 in]

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

接合入口位置	侧
中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	高温尼龙

尺寸

连接器高度	13.97 mm[.55 in]
-------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

指示器类型	LED
屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



性能类别	5 类
包装特性	
封装数量	72
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号5-103325-6
06 MODII HD SRRA B/A .100CL,LF

TE 产品编号6469079-1
HMZD HDR ASSY 4 PR SELECT LOAD

TE 产品编号796643-5
SPOS 5.0MM CE VRT HDR,TRM BLK

TE 产品编号5102153-7
A/L UNIV HDR 30P VERT




TE 产品编号2110069-1
SFP+ 1x4 Cage Assembly, Light Pipes



TE 产品编号2057592-2
CFP Guide Rail




TE 产品编号6469294-1
HM ZD 4 PAIR RECEPTACLE ASSEMB



TE 产品编号2-164045-1
48P.IEC-F MALE CONN



TE 产品编号1645547-1
HMZD HDR ASSY 4 PR SELECT LOAD 1.8



TE 产品编号1-2309976-3
ZSFP+ 1X4 CAGE ASSEMBLY, PRESSFIT, HS&LP

文档

产品图纸

INV MJ,1X2,PNL GRD,LED (YG/YG)135ST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-6116353-8_C_c-2-6116353-8-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-6116353-8_C_c-2-6116353-8-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-6116353-8_C_c-2-6116353-8-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本