

2-747705-1 ✓ 有效

AMPLIMITE | AMPLIMITE HD-20

TE 内部编号 2-747705-1

PCB D-Sub Connectors, Plug, Board-to-Board, 37 Position, 2.74 mm [.108 in] Centerline, 2 Row, 4 Connector Shell Size, Round, AMPLIMITE HD-20

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器 > D-Sub 插头组件：垂直，外壳尺寸 4，2.74mm



连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

位数: 37

中心线 (间距) : 2.74 mm [.108 in]

行数: 2

[所有 D-Sub 插头组件：垂直，外壳尺寸 4，2.74mm \(28\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

壳体材料配置	正面金属外壳
接地特定类型	接地凹痕
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
连接器壳体尺寸	4
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

位数	37
行数	2
PCB 安装方向	垂直

### 主体特性

装配过程特性材料	黄铜
插针材料	黄铜
外壳电镀材料	锡
主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

### 接触件特性

	30 µin
端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	黄铜
端子形状和构造	圆形, 圆形
端子额定电流 (最大值)	6 A

### 端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.66 mm[.026 in]
端接柱体和尾部长度的	4.32 mm[.17 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

### 机械附件

装配过程特性电镀材料	锡
安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔
接合固定	带有
接合固定类型	母端螺钉锁, 4-40 UNC
连接器安装类型	板安装

### 壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	2.74 mm[.108 in]

### 尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.57 mm, 2.36 mm[.062 in][.093 in]
行间距	2.84 mm[.112 in]

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E81956
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

## 包装特性

封装数量	7
封装方法	Tube

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件



该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE HD-20](#)



PCB D-Sub 连接器(353)

## 客户还购买了




TE 产品编号1-2271457-8  
Header Assembly: Wire-to-Board  
Connector, Spring Clamp, 7.5 mm  
pitch, 14.5A



TE 产品编号900412-2  
PC I/O RETENTION LEG ASSY 80P



TE 产品编号1473226-1  
SOCKET WITH RING MINI U-M-N-L



TE 产品编号2-1586038-2  
22P VRT HDR VAL-U-LOK V0



TE 产品编号2229093-1  
MOD JACK ASSEMBLY V-TYPE H=21.  
7mm



TE 产品编号1-5316316-0  
.6FHP08H,140,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes



TE 产品编号ASA021N00210235000  
623 PLUG

## 文档

### 产品图纸

[37 PLUG SP/FMS SCRLK](#)

英文版本

### CAD 文件

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-747705-1\\_H.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-747705-1\\_H.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-747705-1\\_H.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

[3D PDF](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_2-747705-1\\_J.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_2-747705-1\\_J.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_2-747705-1\\_J.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本

**机构认证**

**UL 报告**

英文版本