



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 40

行数: 2

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	分离
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
板对板配置	平行
PCB 安装方向	垂直
位数	40
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性



端子底板材料	镍
端子接合区域电镀材料厚度	.8 µm[31.5 µin]
接合方柱尺寸	.63 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 µm
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au), 镀金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.63 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



包装特性

封装数量	200
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 2-969973-0 2x20P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER	TE 产品编号 2-216604-0 HV190 REC ASSY 2X20P.	TE 产品编号 2-215307-0 2X20P HV100 REC CON. TE, 7.0MM	TE 产品编号 3-534236-0 60 MODII VRT DR CE 100/120
--	---	--	--




TE 产品编号 2-925367-0
MOD 4 REC.HSG 2X20P



TE 产品编号 2-534236-0
40 MODII VRT DR CE 100/120




TE 产品编号 2-215309-0
2X20P HV100 REC CON. TE, 8.5MM




TE 产品编号 7-534236-0
40 MODII VRT DR CE 100/120

该系列中的其他产品 | AMPMODU 公端



PCB 板端连接器及母端(1624)




板对板接头和插座(1579)




汽车接头(1)



矩形电源连接器(43)



线对板接头和插座(114)




连接器硬件(1)



连接器端子(47)


客户还购买了



TE 产品编号424655-E
STVH11 11 F B V 2 EE25 6,0 * 197 E 105 T



TE 产品编号350538-2
UMNL PIN 20-14 AU/NI/BR



TE 产品编号350582-4
02P UMNL PIN HDR ASSY V2 LF



TE 产品编号350585-4
06P UMNL PIN HDR ASSY V2 LF



TE 产品编号350587-1
12P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL



TE 产品编号1-826629-2
AMPMODU II PINHEADE



TE 产品编号1-826632-2
12P AMPMODU II PIN HDR



TE 产品编号1825099-1
TPD11CGPC004





TE 产品编号5102322-3
[A/L UNIV HDR 16P RA LAT](#)

TE 产品编号5-1768034-4
[LEB-A4P-8A](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-826632-0_R.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-826632-0_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-826632-0_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本