

2-962352-1 ✓ 有效

AMP | Timer Connector System


TE 内部编号 2-962352-1

Housing for Male Terminals, Wire-to-Panel, 10 Position, .197 in [5 mm] Centerline, Gray, Wire & Cable, Power, Timer Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器护套](#) > [Timer Connector Housing](#)



连接器系统: 线到面板, 线到面板

位数: 10

连接器和壳体类型: 公端子护套

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

可密封: 否

[所有 Timer Connector Housing \(519\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到面板, 线到面板
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

位数	10
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	B1

接触件特性

--	--

端子大小	2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	30 A

机械附件

端子位置保证	否
应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

连接器高度	38 mm[1.496 in]
产品宽度	26.6 mm[1.047 in]
产品长度	20.2 mm[.795 in]
行间距	6 mm[.236 in]

使用环境

工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing




TE 产品编号 963213-1
DICHTUNG F 962352



TE 产品编号 964693-1
KONTAKTSICHERUNG

该系列中的其他产品 | Timer Connector System




PCB 板端连接器及母端(77)



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)



快速断开(4)



插入和拔出工具(18)




汽车端子(137)



汽车连接器护套(217)



汽车连接器盖帽(14)




汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(31)


客户还购买了



TE 产品编号9-160481-1
4,8 PIDG FASTON REC



TE 产品编号1-962581-2
FLACHST-GH2,8 EDS3P



TE 产品编号6-968974-1
MCP2.8 HSG ASSY 18P



TE 产品编号1-2112041-2
26POS, MIXED,TAB HSG,ASSY,
SEALED




TE 产品编号350783-1
12P UMNL CAP HSG



TE 产品编号599556-000
CWT-5



TE 产品编号350715-4
06P UMNL PLUG HSG UL94VO



TE 产品编号171898-1
FF 250 PLUG HSG 6P NYLON NAT



TE 产品编号170887-1
SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT



TE 产品编号61988-2
250 FASTON REC 22-18 AWG TPBR

文档



产品图纸

10P MESSERLEIS-GEH

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-962352-1_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-962352-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-962352-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Timer Interconnection System

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本