



传感器 > 位置传感器 > 电位计传感器 > 电缆致动位置传感器 > 工业拉绳式编码器（长达 50 IN）



位移传感器产品类型: PT8600 - 字符串编码器

全冲程范围: 625 mm [24.6 in]

精确度: $\pm$.04 % of FS

可重复性: .02 % of FS

外壳材料: 铝

[所有 工业拉绳式编码器（长达 50 IN） \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

位移传感器产品类型	PT8600 - 字符串编码器
-----------	-----------------

主体特性

外壳材料	铝
------	---

尺寸

全冲程范围	625 mm[24.6 in]
-------	-----------------

使用环境

精确度	$\pm$.04 % of FS
工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]

操作/应用

每圈运动转换率	125 mm
---------	--------

行业标准

IP 等级	IP67, IP68
-------	------------

其他

可重复性	.02 % of FS
编码器驱动	是
测量电缆	.034 英寸直径尼龙包覆的不锈钢



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [MEAS PT8600](#)



电缆致动位置传感器(5)

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N




TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_20017947-00_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20017947-00_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20017947-00_A1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PT8600

英文版本

