



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 探头 > TPE 包覆成型 6.5x25mm NTC 温度探头



NTC 探头类型: 温度

电气连接: 开口端

电阻 (25°C): 10000 kΩ

β 值 (25/85): 3435 K

电阻公差: ± 1 %

[所有 TPE 包覆成型 6.5x25mm NTC 温度探头 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

导线/覆层类型	24AWG (7/32) 绞合 TPC 导体，带黑色 TPE 绝缘材料
NTC 探头类型	温度
传感器封装	外模 TPE

结构特性

电气连接	开口端
------	-----

电气特征

β 值 (25/85)	3435 K
-------------	--------

机械附件

导线长度	2000 mm
------	---------

使用环境

电阻的参考温度	25 °C[25 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
电阻 (25°C)	10000 kΩ
电阻公差	± 1 %

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (20% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_20026073-02_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_20026073-02_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_20026073-02_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[20026073](#)



英文版本