



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 探头 > 螺纹螺栓 NTC 温度探头



NTC 探头类型: **温度**

电气连接: **开口端**

电阻 (25°C): **10000 kΩ**

β 值 (25/85): **3694 K**

精确度（参考温度）: **± .2 (0 – 70) °C**

[所有 螺纹螺栓 NTC 温度探头 \(15\)](#)

产品特性

产品类型特性

导线/覆层类型	28AWG (7/36) 绞合式 SPC，带白色 PTFE 绝缘材料
NTC 探头类型	温度
传感器封装	黄铜

结构特性

电气连接	开口端
------	-----

电气特征

β 值 (25/85)	3694 K
-------------	--------

机械附件

导线长度	100 mm
------	--------

使用环境

电阻的参考温度	25 °C[25 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
电阻 (25°C)	10000 kΩ
精确度（参考温度）	± .2 (0 – 70) °C

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_20026616-22_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_20026616-22_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_20026616-22_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[20026616](#)

英文版本