



传感器 > 压力传感器 > 板安装压力传感器



压力: 0 – 1.87 mmHG

压力传感器类型: 数字压力传感器

压力类型: 差分

耐压范围: 2 bar

产品特性

产品类型特性

支脚种类	SMD 垫
传感器封装	8 针 SMD
压力传感器类型	数字压力传感器
压力类型	差分

电气特征

电源电压范围	2.7 – 3.6 V
--------	-------------

尺寸

产品宽度	11.2 mm
产品长度	17.6 mm
产品高度	8.9 mm

使用环境

压力	.003 bar[.362 psi]
工组温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]

操作/应用

输出接口	I²C
	1 inH2O
压力	0 – 1.87 mmHG
耐压范围	2 bar
输出信号类型	I2C



压力精度	± 0.5% F.S
------	------------

包装特性

传感器端口配置	双垂直
---------	-----

其他

传感器选件	短管
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了


TE 产品编号20021491-00
LMIS250UB3S; PRES;0...250Pa;I2C;3V

TE 产品编号3-747580-1
SHLDNG FERRULE, PLTD, BULK PKG

TE 产品编号826634-4
AMPMODU MOD II PIN HEADER

TE 产品编号1-1676914-7
YR1 0.1% 3K48





TE 产品编号1986800-6
BC6-F308-06, BC6 SERIES



TE 产品编号1-2176163-3
UPF50 0.1% 5PPM 350R



TE 产品编号CAT-AM7801-CH8172
AMPSEAL 16 Housings



TE 产品编号58113-5
EXTRACTION TOOL - LIF PGA

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_20029651-00_1.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_20029651-00_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20029651-00_1.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。