




Micro Timer II

TE 内部编号 2005333-3

32 Position Housing, Housing for Female Terminals, 5 mm / 6 mm [.19 in / .23 in] Centerline, Gray, Wire & Cable, Power, Micro Timer II

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 32

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 1.5 mm, 6.3 mm [.06 in, .25 in]

中心线（间距）: 5 mm, 6 mm [.19 in, .23 in]

可密封: 否

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	32
行数	5

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性



出线角度	180°
主要产品颜色	灰色

接触件特性

端子大小	1.5mm, 6.3mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.5 mm, 6.3 mm[.06 in][.25 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	5 mm, 6 mm[.19 in][.23 in]

尺寸

行间距	5.65 mm[.22 in]
产品宽度	26 mm[1.02 in]
产品长度	70.6 mm[2.8 in]
连接器高度	28 mm[1.1 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C[158 °F][167 °F][176 °F]
工组温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2005334-3
MIX TIMER 32P PLUG HSG GRAY

TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端


该系列中的其他产品 | Micro Timer II

插入和拔出工具(4)

汽车端子(34)

汽车连接器护套(35)

汽车连接器盖帽(1)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了




TE 产品编号1743757-2
SPT SEALED 3P CAP HSG



TE 产品编号CAT-EC7491-CH8172
ECONOSEAL , 连接器壳体



TE 产品编号1-2005275-3
MT3/JPT/SPT HYB 58P CAP ASSY



TE 产品编号85011-1
RUBBER PLUG FOR SEALED CONN.



TE 产品编号2005281-3
MT3/JPT/SPT HYB 58P PLUG ASSY



TE 产品编号85202-1
JR POWER TIMER 2P ASSY



TE 产品编号174090-2
PL .250 (6.3 MM) HOUSING



TE 产品编号175088-1
.187 SEALD TAB CONT L



TE 产品编号1897255-2
SLOT CLIP FOR J300

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005333-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005333-3_A.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2005333-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本