



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳
连接器和壳体类型: 母端
线缆端接方法: 压接
连接器系统: 线到板
壳体内部的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



多端子类型	不带
端子布局	直插式
端子类型	母端
壳体内部的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
中心线（间距）	3 mm[.118 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC








卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-1445087-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF	 TE 产品编号 2-1445050-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	 TE 产品编号 2-1445052-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	 TE 产品编号 794617-2 2POS,MICRO MNL,RCPT HSG
 TE 产品编号 1445049-2 FREE HANG SNGL ROW HSG 2 POS	 TE 产品编号 1-2008570-4 4 POS MICRO MNL, SIDE LATCH, N	 TE 产品编号 1-794617-2 12POS,MICRO MNL,RCPT HSG	 TE 产品编号 1-2008570-5 5 POS MICRO MNL, SIDE LATCH, N
 TE 产品编号 2-1445056-2 MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW	 TE 产品编号 2-1445098-2 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF	 TE 产品编号 2-794617-4 24POS,MICRO MNL,RCPT HSG	 TE 产品编号 2-1445085-2 micro mnl hdr assy s/row au lf






TE 产品编号 2-1445051-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF



TE 产品编号 2315786-2
2P MICRO MNL PLUG HSG PNL MT SGL RW V0 G



TE 产品编号 1-794617-4
14POS,MICRO MNL,RCPT HSG



TE 产品编号 1445022-9
MICRO MNL RFECEPT HSG SINGLE R




TE 产品编号 1-794617-0
10POS,MICRO MNL,RCPT HSG



TE 产品编号 2-1445084-2
micro mnl hdr assy s/row au lf




TE 产品编号 2-1445099-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF



TE 产品编号 2-1445094-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

该系列中的其他产品 | 微型 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(371)



标准矩形连接器(98)




电源端子(27)



矩形电源连接器(469)



矩形连接器壳体(98)




线对板接头和插座(371)



连接器端子(27)

客户还购买了



TE 产品编号WM-2PB
WEDGE LOCK, 2P, REC, BLK, DTM, B



TE 产品编号2-34567-1
TERMINAL,SOLIS R 16-14HD 10




TE 产品编号1532180-3
M8513/03-B03N, MCKS-N1-B-15P6G9-18.0



TE 产品编号1977477-2
Module Dual Barrier, .325 CL, 2 Pos.





TE 产品编号1977477-3
Module Dual Barrier, .325 CL, 3 Pos.



TE 产品编号2008625-1
Socket Micro MNL, TIN 22-18 AW



TE 产品编号2029030-3
3P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L



TE 产品编号2029047-3
3P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE



TE 产品编号1-2176341-4
CRGCQ 0805 120R 1%



TE 产品编号6-2271129-2
M12,FEMALE,A CODE,R/A,12P,PG9,SHIELD(AU)

文档

产品图纸

2 POS MICRO MNL, SIDE LATCH, B

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2008570-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2008570-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2008570-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MICRO MATE-N-LOK CONNECTOR SYSTEM

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本