



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 母端

产品端接到: 线缆

工作电压: 250 VDC

端子接触部电镀材料: 金

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型 绞线

可密封 否

电气特征

工作电压 250 VDC

接触件特性

压线筒类型 Open

端子类型 母端

端子接触部电镀材料 金

端子额定电流 (最大值) 5 A

壳体内部的端子定位力 带有

接合方柱尺寸 .64 mm [.025 in]

端子基材 磷青铜

端子接合区域电镀材料厚度 .76 μm [30 μin]

端子接触部电镀材料表面涂层 亮光

导线端子端接区域电镀厚度 1.27 – 2.54 μm [50 – 100 μin]

导线端子端接区域电镀材料 锡

导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 – 2.54 μm[50 – 100 μin]

端接特性

产品端接到	线缆
线缆端接方法	压接

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

线径	1624 – 6529 CMA
兼容的绝缘直径范围	1.5 – 2.79 mm[.059 – .109 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





文档

产品图纸

[Socket Micro MNL, GOLD 22-18](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2008625-3_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2008625-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2008625-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MICRO MATE-N-LOK CONNECTOR SYSTEM](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本