




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 母端螺钉锁

主要产品材料: 不锈钢, 锌合金

工作温度（最大值）: 150 °C [302 °F]

工组温度范围: -55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

硬件附件功能: 闩锁、锁定和固定

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	母端螺钉锁
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

主体特性

主要产品材料	不锈钢, 锌合金
--------	----------

机械附件

包括硬件类型	锁紧螺丝尖端母端和 Spirol 插针
螺纹尺寸	6-32
产品电镀涂层	非六价铬酸盐

尺寸

产品宽度	7.92 mm[.312 in]
产品长度	58.55 mm[2.305 in]
产品高度	7.92 mm[.312 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]



包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 201414-1
SERIES "M" JACK SCREW--FEMALE A

TE 产品编号 201413-4
JACKSCREW ASSY. SERIES "M"

该系列中的其他产品 | AMP M 系列



板对板跳线和分路(5)



标准矩形连接器(81)




电源端子(51)



矩形电源连接器(82)



矩形连接器壳体(77)



连接器硬件(47)



连接器端子(51)

客户还购买了



TE 产品编号384453-E
SRCBUG A 2,54 2 4 CSI 112 E1 ADV J 2 324



TE 产品编号374335-E
DRCBUG B 2,54 20 * CSI 112 E012 ADV J 2



TE 产品编号464234-E
SRCP 1,27 8 F 1 IDC22 137 E1 162 1,27 TR



TE 产品编号213427-1
RECPT HSG,3PWR,12 SGNL,METRI TR



TE 产品编号474110-E
SRCA 1,27 4 M 1-KS SMD 137 E1 094 * GURT



TE 产品编号1-200833-1
SERIES"M" GUIDE PIN ST. STL.



TE 产品编号2336682-1
2MM HM FEMALE ASSY, COL8



TE 产品编号214346-E
SMCB 26 F AB VV 6-01 VH * 0008 137 E002



TE 产品编号2-1445096-3
MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW



TE 产品编号M3041-000005-100PG
PRESS XDCR M3041-000005-100PG

文档



产品图纸

SERIES"M" JACK SCREW--FEMALE A

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_201414-4_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_201414-4_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_201414-4_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

AMP Jack Screw Selection Chart for Series "M", COAXICON and Miniature

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

AMP TURNABLE JACK SCREW SPECIFICATIONS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

英文版本