




VAL-U-LOK

TE 内部编号 2029058-4

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 4 Position, 4.2 mm [.165 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Power, Natural

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: 4

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	4
电源位置数量	4
PCB 安装方向	垂直
位数	4
行数	1

电气特征



工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.381 μm[15 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子布局	直插式
端子基材	黄铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	9 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合固定	带有
接合对准类型	键控
PCB 安装固定类型	板锁
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]

尺寸

连接器宽度	12.49 mm[.492 in]
PCB 厚度（建议）	1.78 mm[.07 in]



连接器高度	12.8 mm[.504 in]
-------	------------------

连接器长度	18 mm[.709 in]
-------	----------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

UL 等级	获得认可
-------	------

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	1000
------	------

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1586022-4
4P S/R PM PLUG VAL-U-LOK V2




TE 产品编号 1586024-4
4P S/R FH PLUG VAL-U-LOK V2


客户还购买了




TE 产品编号9-2176391-2
RQ 1206 110K 0.1% 10PPM 5K RL




TE 产品编号1971567-3
MINIATURE HERMAPHRODITIC (6P)



TE 产品编号2-1586037-0
20P VERT HDR VAL-U-LOK V2



TE 产品编号2-794954-0
20P RCPT VAL-U-LOK V2



TE 产品编号1-794954-6
16P RCPT VAL-U-LOK V2




TE 产品编号4-1393240-5
RT334012




TE 产品编号770997-1
04P CMNL SOK HDR ASSY



TE 产品编号3-1625892-7
3W SM M/OX 5% 2K2



TE 产品编号2213611-3
MINI HERM ASSY WITH POSTS -
SELECT GOLD



TE 产品编号2-1977223-4
FSM8JSMASSTR=6MM TACT SWITCH,
SMT 160gf,

文档

产品图纸
4P VAL-U-LOK SR HDR SN V2 WODH
英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029058-4_B_c-2029058-4-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029058-4_B_c-2029058-4-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029058-4_B_c-2029058-4-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

VAL-U-LOK_SINGLE_ROW_HEADERS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本