



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 前端到后端垫圈

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 硅泡沫

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	前端到后端垫圈
-------------	---------

结构特性

位数	6
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	硅泡沫

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.250 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1000



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-640415-1
UMNL KEYING PLUG V2 NATL



TE 产品编号 794269-1
02P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号 794993-1
06P UMNL BLACK INTERFACE SEAL



TE 产品编号 794994-1
09P UMNL BLACK INTERFACE SEAL



TE 产品编号 2029442-1
06P UMNL-II TPA FOAM SPACER



TE 产品编号 2029268-1
06P UMNL WIRE SEAL IN-LINE



TE 产品编号 1-640415-0
UMNL KEYING PLUG V0



TE 产品编号 794992-1
03P UMNL BLACK INTERFACE SEAL



该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



客户还购买了





文档

产品图纸

06P UMNL-II FRONT2RR FOAM SPCR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029383-1_A_c-2029383-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029383-1_A_c-2029383-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029383-1_A_c-2029383-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本