



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

|              |           |
|--------------|-----------|
| 连接器产品类型      | 连接器组件     |
| 模块化插座和插头接口类型 | RJ45      |
| 模块化插座和插头产品   | RJ 型插座和插头 |
| 模块化连接器种类     | 插座        |
| 连接器和端子端接到    | 印刷电路板     |

结构特性

|          |       |
|----------|-------|
| 端口配置     | 单端口   |
| 端口矩阵配置   | 1 x 1 |
| 连接器端子密度  | 标准    |
| 位数       | 8     |
| 装载位置数量   | 8     |
| PCB 安装方向 | 直角    |

信号特征

|      |                   |
|------|-------------------|
| 数据速率 | .01 Gb/s, .1 Gb/s |
|------|-------------------|



主体特性

|             |          |
|-------------|----------|
| LED 颜色（左下角） | 黄色       |
| LED 颜色（右下角） | 绿色       |
| 屏蔽电镀材料      | 镍        |
| 屏蔽材料        | 铜合金      |
| 模块化插座插销方向   | 标准 - 下锁闭 |
| 连接器外形       | 标准       |

接触件特性

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡              |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光             |
| 端子额定电流（最大值）        | .2 A           |
| 端子接触部电镀材料          | 金 (Au)         |
| 端子基材               | 磷青铜            |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | .76 μm[30 μin] |

端接特性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| PCB 端接方法  | 通孔 - 焊接         |
| 端接柱体和尾部长度 | 3.05 mm[.12 in] |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 接合入口位置  | 侧              |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |
| 壳体颜色    | 黑色             |
| 外壳材料    | 聚酯 GF          |

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 连接器高度 | 13.63 mm[.54 in] |
|-------|------------------|

使用环境

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 工组温度范围 | 0 – 70 °C[32 – 158 °F] |
|--------|------------------------|

操作/应用

|       |        |
|-------|--------|
| 指示器类型 | LED    |
| 屏蔽    | 是      |
| 电路应用  | Signal |



行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tube |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1987328-1  
RJ45 COMMON CORE, 4x2 POS.



TE 产品编号 2120892-1  
RJ45 CONNECTOR CAT6A, IP20 PLUG



TE 产品编号 203191-E  
MJIM IM 1X1 S 88 \* X R THRU \* L1A M3D01



TE 产品编号 203313-E  
MJIM IM 1X2 S 88 GF5 \* R THRU \* L2A M3D0





TE 产品编号 2383216-1  
RJ45 FIELD INSTALLABLE CABLE  
CONN.

TE 产品编号 1554260-1  
DUST CAP

客户还购买了



TE 产品编号203342-E  
MJIM IMV 1X1 S 810 \* X R THRU \* L1A  
M5B0




TE 产品编号203323-E  
MJIM IMV 1X1 S 88 \* X R THRU \* L1  
M3D01



TE 产品编号2-34108-2  
SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 8



TE 产品编号1462039-3  
IM12GR=IM RELAY 100mW 4,5V



TE 产品编号1761007-2  
SFP 1X2 CAGE & LIGHT PIPE KIT



TE 产品编号2065883-1  
Zd Plus, 3 pair receptacle ass

TE 产品编号2309976-3  
ZSFP+ 1X4 CAGE ASSEMBLY,  
PRESSFIT, HS&LP

TE 产品编号2368094-1  
CABLE ASSEMBLY SLIVER 50  
POSITION



TE 产品编号5413631-1  
JACK,RTANG, PCB,50 OHM, BNC



TE 产品编号6469028-1  
HM-ZD 2PR RECP 40P

文档

产品图纸

MJIM IM 1X1 S 88 GF5 X R THRU \* L1A M3D0

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_203198-E\_1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG\\_CVM\\_CVM\\_203198-E\\_1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_203198-E\\_1.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**3D PDF**

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本