




电缆组件 > 射频电缆组件



线束类型: UMCC 到 SMA
电缆组件长度: .2 m [.66 ft]
电缆颜色: 黑色
工作频率: 0 – 9 GHz
阻抗: 50 Ω

产品特性

产品类型特性

线束类型	UMCC 到 SMA
电缆组件（A 端）	UMCC GEN 1 插头
电缆组件（B 端）	SMA 插头
同轴电缆类型	1.37mm

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

工作电压	60 VAC
绝缘电阻	50 MΩ
阻抗	50 Ω

信号特征

传播速度	70 %
------	------

主体特性

--	--



导体材料	铜
应力消除类型	HST
屏蔽电镀材料	银
导体电镀材料	银
屏蔽材料	铜
电缆颜色	黑色
绝缘套管材料	FEP

接触件特性

端子基材	磷青铜, 黄铜
中心端子电镀材料	金

机械附件

接合直径	2 mm
------	------

尺寸

插配高度	2.5 mm
电缆外径	1.37 mm[.054 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
工作频率	0 – 9 GHz

其他

电介质材料	FEP
电缆组件长度	.2 m[.66 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)

超过限值的SVHC：

Pb (2.7% in 16986942773)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。


卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	--

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2337019-1
UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 1




TE 产品编号 2484699-1
SMA JACK HERMETIC BULKHEAD
26.5 GHZ



TE 产品编号 1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1
HIGHER LEVEL

该系列中的其他产品 | SMA



射频电缆组件(7)



电池座(1)



连接器应力消除(1)



连接器盖帽(3)



连接器硬件(2)




连接器适配器和连接器保护件(8)

该系列中的其他产品 | **UMCC**



同轴连接器(3)



射频电缆组件(7)


客户还购买了



TE 产品编号166054-1
HD20 PIN CONTACT



TE 产品编号3-2176230-3
3522 390R 5% 3W



TE 产品编号6-1879207-4
RN 0603 453K 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号62122-1
110 FASTON TAB 22-18 TPBR



TE 产品编号1SNK160011R0000
MC812PA 1->10 (x10) Horizontal



TE 产品编号5-2176612-1
EP 3W (SS) 120R 5%



TE 产品编号CSA-SMAM-216-RSFB
SMA to RP-SMA 216mm RG174



TE 产品编号2-2176231-5
3522 100R 1% 3W



TE 产品编号2-1761679-7
IDC LOW PRO HDR 20P VERT BLUE



TE 产品编号5745036-2
PLUG ASSY,25P,HDP-20,CN



文档

[RF CA,UMCC1 TO SMA PLUG,1.37MM,L200MM](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2032439-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2032439-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2032439-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[UMCC - Ultraminiature Coax Connector & Cable Assembly Series Datasheet 1-1773441-5](#)

英文版本

[UMCC Ultraminiature Coax Connector and Cable Assembly Series](#)

英文版本

英文版本